

ドリル一覧表及びアクセサリー

●ドリル



●アダプター

テーパビットを使用するとき必要です。



●ドリフト・キー DK-1



※ご注意：ドリルの径はアンカーの性能を発揮させる重要な役目をもっております。ドリルの選定には充分注意して下さい。

ドリルサイズ早見表

適用 アンカー ドリル径 (mm)	カットアンカー	アンカーボルト 及び セーフティアンカー	ストライク アンカー	スタッド アンカー	溶接・差筋用 アンカー	ヘッドイン アンカー	ケミカルアンカー-Rタイプ		Qタイト及びSRタイト		その他のアンカー
							鋼種 全ネジ	異形筋	鋼種 全ネジ	異形筋	
4.3			T-4, Y-4								
5.4			T-5, Y-5								
6.4			M-6, T-6, Y-6								
6.5		M5									
8.0											KB665 NT840
8.5			M-8, T-8			M6, W1/4					
9.0							R-8(M8, D6)				
9.5		M6									
10.0			W3/8	W3/8							
10.5			M10		TSW10	M8, W5/16					TW10
11.0	M6, W1/4										
12.0							R-10(M10, W3/8)				
12.5	M8, W5/16	M8				M10, W3/8					38CA12R TW12
12.7			M12, W1/2								
13.0							R-10(D10)				
13.5				W1/2							ホリコミA-10 FB38
14.0											
14.5	M10, W3/8				BW10, JS10, RD10		R-12(M12, W1/2)		SR-10(M10) SR-13(M12)	SR-10(D10)	TW14 ホリコミAT-10 DX-258 DX-38
15.0											
16.0							R-12(D13)	Q-1418(M12)	Q-1418(D13) SR-13(D13)		
16.5					WD10	M12, W1/2					ホリコミA-12
17.0	M12, W1/2		M16								
18.0					JS13, RD13						PA25 ホリコミAT-12
19.0							R-16(M16, W5/8)		SR-16(M16)		
19.5					WD13						WA-12 ホリコミA-48
20.0								R-16(D16)	Q-1824(M16)	SR-16(D16)	
21.0						M16, W5/8					
21.5			M20								
22.0	M16, W5/8				JS16, RD16					Q-1824(D16)	PA38 CB-12
22.5		M16, W5/8									ホリコミA-16
23.0							R-19(W3/4) R-19(M20)		SR-19(M20)	SR-19(D19)	
24.0					WD16						
25.0								R-19(D19)			
26.0	M20, W3/4	W3/4							SR-22(M22) Q-2430(M20)		
27.0											
28.0		M20					R-22(M22, W7/8)		Q-2430(M22)	Q-2430(D19) SR-22(D22)	
29.0	M22, W7/8										
30.0								R-22(D22)	Q-2636(M24) SR-25(M24)	Q-2636(D22) SR-25(D25)	
32.0							R-25(M24, W1)				
33.0	M24, W1	M22, W7/8									
34.0								R-25(D25)	Q-3038(M27)		
35.0		M24, W1								Q-3038(D25)	
36.0											
38.0									Q-3440(M30)		
40.0							R-30(M30, W1 1/4)	R-30(D29)		Q-3440(D29)	
42.0								R-30(D32)		Q-3638(D32)	
46.0							R-36(M36)				
48.0							R-36(W1 1/2)	R-36(D35)			
50.0								R-38(D38)			

●カップリング

MEC型



FEC型



品番	ねじの呼び	穴径	全長	梱包単位(本)	
				小箱	大箱
MEC3	W3/8×15ℓ	φ 8	40mm	150	900
FEC3	W3/8×15ℓ	φ 10	63mm	100	600

●ターンバックル



外径	ねじの呼び	全長	引張強度	梱包単位(本)
φ 15.9	W5/16×W5/16	120mm	23.0KN	250
φ 15.9	W5/16×W3/8			
φ 15.9	W3/8×W3/8			

*ねじは、右×右