

DTH用ロストビットシステム

SOROFLEX

ソロフレックス®

硬軟混在する複雑な地盤状況でも安定した二重管削孔を実現します。
SOROFLEXの高いコストパフォーマンスを是非ご体験下さい。



主要製品一覧表 (この他にも多くの仕様がございます)

型番	パイロットビット径 (mm)	リングビット径 (mm)	適用DTH
SSF165D	126.0	185.0	ご使用になるDTHの種類型式をお知らせください。 あらゆるハンマーに合わせて製作いたします。
SSF216D	161.3	240.0	
SSF267D	209.7	292.0	
SSF318D	261.0	342.0	

発売元

 株式会社 ケー・エフ・シー

東京土木営業部 〒105-0014 東京都港区芝2丁目5番10号
TEL(03)3798-8511 FAX(03)3798-8516
大阪土木営業部 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目2番17号
TEL(06)6363-1884 FAX(06)6313-0755
名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目14番32号
TEL(052)223-1050 FAX(052)223-1059
札幌支店 〒007-0834 札幌市東区北34条東9丁目1番1号
TEL(011)751-4681 FAX(011)751-4682

輸入元

ソイルメックジャパン株式会社