



ガラス管式
有機系カプセル


Rタイプ

主な用途



特許第6821638号

製品構造



変性ビニルエステル樹脂を採用し、骨材と硬化剤をガラス管内に収容したカプセル型固着剤です。

製品特長

建物の利用者や施工者の健康に配慮した設計

厚生労働省が危険有害性情報として「発がんのおそれの疑い」、「生殖能又は胎児への悪影響のおそれ」等注意喚起している「ステレン」を原材料に使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用し、施工時に不快となるステレン臭は全くしません。

回転施工により施工は楽に

アンカー筋の埋め込み機械を従来のハンマードリル(回転打撃施工)から電気ドリル(回転施工)にしたことで、早く楽に施工ができます。水中での施工(施工方法は回転打撃施工)が可能です。※グラフ②参照

低騒音施工

アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB以下(通常の会話レベル)に低減し、近隣への騒音対策も万全です。※グラフ①参照

ガラス管タイプで安心

「各種合成構造設計指針・同解説」((一社)日本建築学会)等の多くの指針に適合しているガラス管タイプです。アンカー引張強度が約10%向上しました。※グラフ③参照

長期保存

品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。

製品認証取得

<認証番号 第22-0004号>

有効期間:2022.9.28~2027.9.27




(一社)日本建築あと施工アンカー協会の製品認証を取得しています。
※施工方法は回転型にて取得しています。

グラフ①

低騒音施工


アンカー埋め込み時の騒音比較



グラフ②

回転施工により施工は楽に


アンカー埋め込み作業比較



グラフ③

ガラス管タイプで安心


アンカー引張強度比較



※試験条件:アンカーボルトM16 埋込深さ130mm
埋込機械 新Rタイプ/電気ドリル回転施工 Rタイプ/ハンマードリル回転打撃施工

アンカー筋の形状

Rタイプ(RMも同様)のアンカー筋は図のような形状のものを 사용합니다。アンカー筋の種類には、ネジボルト、異形棒鋼があります。




硬化時間

施工後の硬化時間は、下表を参照して行ってください。水中では約2倍の硬化時間が必要となります。


温度	-10℃	0℃	10℃	20℃	30℃
硬化時間	32時間	8時間	2時間	30分	15分

Rタイプの施工手順

回転施工の場合



回転打撃施工の場合



製品規格

標準サイズ

品名	カプセル		施工仕様			最大引張強度 kN (tonf) ※1	長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さ (mm)	容量 (cm³)	アンカー筋	穿孔径 (mm)	埋込深さ (mm)			
★ R-8N	8×70	3.3	M8	9	70	30(3.0)	5.53 (560)	8.29 (840)
			D6	9			5.81 (590)	8.71 (885)
★ R-10N	10.5×80	6	M10	12	90	55(5.6)	9.24 (940)	13.8 (1410)
			D10	12.5			9.40 (950)	14.1 (1425)
★ R-12N	13×83	10	3/8"	12	80	70(7.1)	7.30 (740)	10.9 (1110)
			M12	14.5			11.3 (1150)	16.9 (1725)
★ R-16N	15×110	18	D13	16	100	115(11)	11.3 (1150)	16.9 (1725)
			1/2"	14.5			11.1 (1130)	16.6 (1695)
★ R-19N	19×153	40	M16	18	130	224(22)	18.9 (1920)	28.3 (2880)
			D16	19			19.0 (1930)	28.5 (2895)
★ R-22N	22×198	70	5/8"	18	200	296(30)	18.9 (1920)	28.3 (2880)
			M20	23			38.3 (3900)	57.4 (5850)
★ R-25N	24.5×265	118	D19	24	250	323(32)	46.5 (4740)	69.7 (7110)
			3/4"	22			33.4 (3400)	50.1 (5100)
R-30N	33×288	233	M22	26	300	444(45)	47.4 (4830)	71.1 (7245)
			D22	28			73.2 (7460)	109 (11190)
R-36N	35×364	329	7/8"	26	350	540(55)	46.1 (4700)	69.1 (7050)
			M24	30			55.3 (5630)	82.9 (8445)
			D25	32	400		105 (10700)	157 (16050)
			1"	30			60.6 (6170)	90.9 (9225)
			M30	38	400		87.8 (8950)	131 (13425)
			D29	38			145 (14780)	217 (22170)
			D32	40			143 (14580)	214 (21870)
			M36	44			127 (12950)	190 (19425)
			D35	46			188 (19170)	282 (28755)
			D38	48			186 (18960)	279 (28440)

★印の品名は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会(JCAA)の製品認証を取得しています。施工方法は回転型にて取得しています。
インチサイズネジボルトは、認証対象外です。許容強度は、認証の審査項目に含まれておりません。

製品規格

■ショートサイズ

品 名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さ (mm)	容量 (cm ³)	アンカー筋	穿孔径 (mm)	埋込深さ (mm)		
R-10SN	10.5×50	4	☆M10	12	50	2.61 (260)	3.91 (390)
			☆D10	12.5		2.69 (270)	4.03 (405)
			☆3/8"	12		2.66 (270)	3.99 (405)
R-12SN	13×70	8.5	M12	14.5	80	7.04 (710)	10.5 (1065)
			D13	16		7.04 (710)	10.5 (1065)
			1/2"	14.5		6.91 (700)	10.3 (1050)
R-16SN	15×80	14	M16	18	100	10.7 (1090)	16.0 (1635)
			D16	19		10.8 (1100)	16.2 (1650)
			5/8"	18		10.7 (1090)	16.0 (1635)
R-19SN	19×128	33	M20	23	160	28.6 (2910)	42.9 (4365)
			D19	24		29.1 (2960)	43.6 (4440)
			3/4"	22		28.8 (2930)	43.2 (4395)
R-22SN	22×152	54	M22	26	180	36.5 (3720)	54.7 (5580)
			D22	28		36.8 (3750)	55.2 (5625)
			7/8"	26		36.4 (3710)	54.6 (5565)
R-25SN	24.5×190	84	M24	30	200	45.5 (4630)	68.2 (6945)
			D25	32		45.3 (4610)	67.9 (6915)
			1"	30		44.8 (4560)	67.2 (6840)

■ロングサイズ

品 名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さ (mm)	容量 (cm ³)	アンカー筋	穿孔径 (mm)	埋込深さ (mm)		
R-12LN	13×120	15	M12	14.5	150	13.7 (1390)	20.5 (2085)
			D13	16		24.9 (2530)	37.3 (3795)
			1/2"	14.5		14.2 (1440)	21.3 (2160)
R-16LN	15×165	28	M16	19	180	25.6 (2610)	38.4 (3915)
			D16	20		37.9 (3860)	56.8 (5790)
			5/8"	19		23.5 (2390)	35.2 (3585)
R-19LN	19×205	54	M20	24	230	38.3 (3900)	57.4 (5850)
			D19	25		62.5 (6370)	93.7 (9555)
			3/4"	23		33.4 (3400)	50.1 (5100)
R-22LN	22×264	93	M22	27	300	47.4 (4830)	71.1 (7245)
			D22	28		89.0 (9070)	133 (13605)
			7/8"	27		46.1 (4700)	69.1 (7050)
R-25LN	24.5×307	137	M24	30	350	55.3 (5630)	82.9 (8445)
			D25	32		116 (11820)	174 (17730)
			1"	30		60.6 (6170)	90.9 (9255)

■その他サイズ

品 名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さ (mm)	容量 (cm ³)	アンカー筋	穿孔径 (mm)	埋込深さ (mm)		
R-1010N	10.5×100	8	M10	12	120	9.47 (960)	14.2 (1440)
			D10	12.5		14.0 (1420)	21.0 (2130)
R-1013N	10.5×130	11	M10	12	150	9.47 (960)	14.2 (1440)
			D10	12.5		14.0 (1420)	21.0 (2130)
R-1205N	13×50	6	☆M12	14.5	60	3.76 (380)	5.64 (570)
			☆D13	16		3.76 (380)	5.64 (570)
R-1210N	13×100	12	M12	14.5	120	13.7 (1400)	20.5 (2100)
			D13	16		16.6 (1690)	24.9 (2535)
R-1319N	13×190	24	M12	15	200	13.7 (1400)	20.5 (2100)
			D13	17		24.9 (2530)	37.3 (3795)
R-1615N	15×150	24	M16	19	160	25.6 (2610)	38.4 (3915)
			D16	20		29.7 (3020)	44.5 (4530)
R-1618N	15×182	29	M16	19	200	25.6 (2610)	38.4 (3915)
			D16	20		45.6 (4640)	68.4 (6960)
R-1620N	15×200	32	M16	19	220	25.6 (2610)	38.4 (3915)
			D16	20		45.6 (4640)	68.4 (6960)
R-1909N	19×90	23	☆M20	23	100	10.3 (1050)	15.4 (1575)
			☆D19	24		10.6 (1080)	15.9 (1620)
R-1910N	19×102	27	M20	23	120	15.4 (1570)	23.1 (2355)
			D19	24		15.8 (1610)	23.7 (2415)
R-1922N	19×220	58	M20	24	250	38.3 (3900)	57.4 (5850)
			D19	25		65.8 (6700)	98.7 (10050)
R-1926N	19×260	68	M20	24	300	38.3 (3900)	57.4 (5850)
			D19	25		65.8 (6700)	98.7 (10050)
R-2210N	22×108	38	☆M22	26	110	12.6 (1280)	18.9 (1920)
			☆D22	28		12.7 (1290)	19.0 (1935)
R-2212N	22×128	45	M22	26	140	21.3 (2170)	31.9 (3255)
			D22	28		21.5 (2190)	32.2 (3285)
R-2228N	22×285	101	M22	27	330	47.4 (4830)	71.1 (7245)
			D22	28		89.0 (9070)	133 (13605)

品 名	カプセル		施工仕様			長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さ (mm)	容量 (cm ³)	アンカー筋	穿孔径 (mm)	埋込深さ (mm)		
R-2514N	24.5×148	66	M24	30	150	24.7 (2510)	37.0 (3765)
			☆D25	32		24.5 (2490)	36.7 (3735)
R-2516N	24.5×165	73	M24	30	170	32.2 (3280)	48.3 (4920)
			D25	32		32.0 (3260)	48.0 (4890)
R-2532N	24.5×324	144	M24	30	370	55.3 (5630)	82.9 (8445)
			D25	32		116 (11820)	174 (17730)
R-3013N	33×136	110	☆M30	35	170	30.7 (3130)	46.0 (4695)
			☆D29	35		31.3 (3190)	46.9 (4785)
R-3021N	33×214	170	☆D32	38	240	30.6 (3120)	45.9 (4680)
			M30	38		65.4 (6660)	98.1 (9990)
R-3032N	33×324	262	D29	38	400	66.2 (6750)	99.3 (10125)
			D32	40		64.9 (6610)	97.3 (9915)
R-3622N	35×220	199	M30	38	220	87.8 (8950)	131 (13425)
			D29	38		147 (14980)	220 (22470)
R-3628N	35×286	259	D32	40	300	182 (18550)	273 (27825)
			M36	44		52.7 (5370)	79.0 (8055)
R-3642N	35×420	379	☆D35	46	470	53.7 (5470)	80.5 (8205)
			☆D38	48		52.5 (5350)	78.7 (8025)
			M36	44		102 (10400)	153 (15600)
			D35	46		103 (10500)	154 (15750)
			D38	48		101 (10290)	151 (15435)
			M36	44		127 (12950)	190 (19425)
			D35	46		220 (22430)	330 (33645)
			D38	48		260 (26510)	390 (39765)

☆5D≦L (埋込深さ) の仕様

■内ネジインサートボルト施工仕様例

品 名	カプセル		施工仕様				長期許容引張強度 kN (kgf) ※2	短期許容引張強度 kN (kgf) ※2
	外径×長さ (mm)	容量 (cm ³)	内ネジインサートボルト		穿孔径 (mm)	埋込深さ (mm)		
R-16SN	15×80	14	☆16×80	10×18	18	80	6.59 (670)	9.88 (1005)
R-1909N	19×90	23	☆20×100	12×22	23	100	10.3 (1050)	15.4 (1575)
R-2510N	24.5×100	45	☆24×125	16×27	28	125	16.3 (1660)	24.4 (2490)
R-2815N	28.5×150	92	☆30×170	20×30	35	170	30.7 (3130)	46.0 (4695)
R-3622N	35×220	199	36×220	22×35	44	220	47.4 (4830)	71.1 (7245)
R-4025N	40×255	310	39×250	24×38	48	250	55.3 (5630)	82.9 (8445)

※1 最大引張強度は、Mネジボルト (高強度ボルト) を使用した実験値です。
※2 「ケミカルアンカー設計指針」に基づいた計算値です。 *計算条件:Mネジボルト (SS400相当材) の場合:Fc=21N/mm²、M16以下 sδy=245N/mm²、M20以上 sδy=235N/mm²
異形棒鋼の場合:Fc=21N/mm²、D13以下 (SD295) sδy=295N/mm²、D16以上 (SD345) sδy=345N/mm²
☆印の施工仕様は、埋込深さが穿孔径の5倍未満のため長期許容引張強度は参考値となります。
注1 許容強度はアンカーの配置条件により低減する場合があります。「ケミカルアンカー設計指針」((一社) 建築研究振興協会 監修) を参照ください。
注2 短期許容引張強度は、長期許容引張強度の1.5倍となります。
注3 1kgf=9.80665N
注4 水中施工は回転打撃施工で行ってください。
注5 R-1010N、1013N、1319N、1618N、1620N、1922N、1926N、2228N、2532N、3013N、3021N、30N、3032N、3622N、3628N、36N、3642N、4025Nは回転打撃施工で行ってください。

梱包仕様

■標準サイズ

品 名	小 箱	中 箱		大 箱	
	カプセル本数	カプセル本数	内 訳	カプセル本数	内 訳
R-8N ※3	5	100	(小箱×20)	1000	(中箱×10)
R-10N ※3	5	100	(小箱×20)	1000	(中箱×10)
R-12N ※3	5	100	(小箱×20)	1000	(中箱×10)
R-16N	25	100	(小箱×4)	500	(中箱×5)
R-19N	10	50	(小箱×5)	200	(中箱×4)
R-22N	—	10	—	100	(中箱×10)
R-25N	—	5	—	50	(中箱×10)
R-30N	—	10	—	40	(中箱×4)
R-36N	—	10	—	20	(中箱×2)

■ロングサイズ

品 名	小 箱	中 箱		大 箱	
	カプセル本数	カプセル本数	内 訳	カプセル本数	内 訳
R-12LN	5	100	(小箱×20)	400	(中箱×4)
R-16LN	—	50	—	200	(中箱×4)
R-19LN	—	10	—	100	(中箱×10)
R-22LN	—	5	—	50	(中箱×10)
R-25LN	—	10	—	40	(中箱×4)